

HP DesignJet Z6610 60-in Production Printer



Špecifikácia:

Funkcie	Tlač
Veľkosť modelu	1524 mm
Záruka	One-year limited hardware warranty
Kvalita farebného výtlaku	Up to 2400 x 1200 optimised dpi
Rýchlosť tlače	Fast-Economode: 140 m ² /hr on plain media; Normal: 26.3 m ² /hr on coated media; Best: 13.1 m ² /hr on glossy media[1]

Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (najlepšia, metrické A1 lesklý papier) - 3.2 min/page[3]
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 lesklý papier) - 2.1 min/page[3]
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (návrh, A1 kriedový papier) - 18 sec/page[3]
Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5 (normálna, metrické A1 kriedový papier) - 1.5 min/page[3]

Technológia tlače	HP Thermal Inkjet
Obsahuje ovládače tlačiarne	Raster driver for Windows; PostScript driver for Windows and macOS with optional PostScript/PDF Upgrade Kit
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Voliteľné jazyky tlačiarne	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG
Počet tlačových zásobníkov	6 (cyan, magenta, yellow, matte black, photo black, light grey)
Objem tlačovej kazety	775 ml
Typy atramentu	Pigment-based
Tlačové hlavy	6 (2x matte black/cyan, 2x magenta/yellow, 2x photo black/light gray)
Trysky tlačovej hlavy	2112 per color
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Presnosť lícovania čiar	±0.1%
Garantovaná minimálna šírka riadku	0.067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Stabilita farieb	< 1 dE2000 in less than 5 minutes[4]
Opakovateľnosť tlače	Average < 0.5 dE2000, 95% of colours < 1.25 dE2000[4]
Max. optická hustota (čierna)	4.5 L* min/2.31 D[4]
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T), EIO Jetdirect accessory slot
Konektivita, voliteľná	HP Jetdirect EIO print servers
Pripravené na prácu v sieti	Standard
Pamäť, štandardne	64 GB (virtual)[2]
Pevný disk	500 GB
Spracovanie upraveného Výstupu	Roll feed, automatic horizontal cutter, take-up reel
Štandardné formáty médií	279 to 1524 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	80 to 500 g/m ²
Hrúbka média	Up to 0.6 mm
Max. vstup zvitku	1
Maximálna hmotnosť rolky	25 kg
Maximálna šírka média	1524 mm
Vonkajší priemer rolky	170 mm
Typy médií	Bond and coated paper, technical paper, film, photographic paper, proofing paper, backlit, self-adhesive, banner and sign, fabric, fine art printing material
Odporúčané médiá	CH027A HP Everyday Matte Polypropylene, 2 Pack 1524 mm x 30.5 m (60 in x 100 ft); E4J58B HP Artist Matte Canvas 1524 mm x 15.2 m (60 in x 50 ft); Q6630B HP Super Heavyweight Plus Matte Paper (FSC® certified)[5] (Recyclable)[6] 1524 mm x 30.5 m (60 in x 100 ft); Q8000A HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper (FSC® certified)[5] (Recyclable)[6] 1524 mm

	x 30.5 m (60 in x 100 ft); Q8750A HP Premium Vivid Colour Backlit Film 1524 mm x 30.5 m (60 in x 100 ft)
Napájanie	Input voltage (auto ranging): 100-127 V (±10%), 5 A; 220-240 V (±10%), 3 A; 50/60 Hz (±3 Hz)
Príkon	270 W (printing); < 48 W (ready); < 5.3 W (sleep); < 0.3 W (off)
Certifikácia Energy Star	Yes
Rozsah prevádzkovej teploty	5 to 40°C
Minimálne rozmery (š x h x v)	2430 x 690 x 1370 mm
Rozmery balenia (š x h x v)	2684 x 750 x 1200 mm
Hmotnosť	190 kg
Hmotnosť balenia	220 kg
Číslo UPC	192018991828
Obsah balenia	HP DesignJet Z6610 Production Printer; Spindle; Printheads; Introductory ink cartridges; Maintenance cartridge; Printer stand; Take-up reel; 3-in spindle adapter kit; Quick reference guide; Setup poster; Startup software; Power cord
Obsahuje softvér	Free: HP Applications Center, HP Click, printer drivers, HP DesignJet Utility including HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP Web JetAdmin; Pay: HP SmartStream
Akustický výkon (aktívny, tlač)	7.0 B(A) (operating), 5.5 B(A) (idle), 5.5 B(A) (sleep)
Bezpečnosť	EU (LVD and EN 60950-1 compliant); Russia (GOST)
Bezpečnostné funkcie	SNMPv3, Control Panel lock levels, Certificates management, IPsec, SSL, Secure file erase, Secure disk erase
Certifikácia Energy Star	Yes
Elektromagnetická kompatibilita	Compliant with Class A requirements, including: EU (EMC Directive)
Emisie akustického tlaku	53 dB(A) (operating), 39 dB(A) (idle), 39 dB(A) (sleep)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU); REACH; EPEAT Bronze
Opakovateľnosť tlače	Average < 0.5 dE2000, 95% of colours < 1.25 dE2000[4]

Poznámka k autorským právam

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa poskytujú spolu s takýmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické a redakčné chyby ani za vynechaný text v tomto dokumente.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[1] Maximum rate of output for colour image 100% colour coverage. Printed on maximum roll size, with Original HP Vivid Photo Inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[2] Based on 1 GB RAM.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[3] Mechanical printing time with Original HP Vivid Photo Inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[4] With HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper with HP Vivid Photo Inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[5] BMG trademark license code FSC®-C115319, see <http://www.fsc.org>. HP trademark license code FSC®-C017543, see <http://www.fsc.org>. Not all FSC®-certified products are available in all regions.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[6] Recyclable HP papers can be recycled through commonly available recycling programs, or according to region-specific practices, or can be returned through the HP Large Format Media take-back program. Recycling programs may not exist in your area. See <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> for details.

Poznámky k opakovateľnosti tlače

With HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper with HP Vivid Photo Inks.

Poznámky k presnosti linky

±0.1% of the specified vector length or ±0.2 mm (whichever greater) at 23°C (73°F), 50-60% relative humidity, on A0/E HP Matte Film in Best or Normal mode with HP Vivid Photo Inks

Poznámky k stabilite farieb

With HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper with HP Vivid Photo Inks.

Prevádzkový rozsah vlhkosti

20 to 80% RH

Príkion

270 W (printing); < 48 W (ready); < 5.3 W (sleep); < 0.3 W (off)

Primárne podporované aplikácie

Exhibition and event graphics; Graphics design; Indoor posters; Layouts and comps; Light boxes - paper; Line drawings; Maps; Office Graphics; Orthophotos; Photo maps; Photos; Point of sale/display; POP/POS; Posters; Presentations; Renderings; Schematics; Technical presentations

Webová adresa s ďalšími informáciami

<http://www.hp.com/go/designjetz6610>

www.smartcad.sk

www.hpplotre.sk

www.rowe.sk

